
118b
100
122c
122b
BACK-END SERVER
(BES)
122a
BES
DB
126a
122
140
CONTENT
PROVIDER
118a
112b
112c
CLIENT DEVICE
CLIENT DEVICE
112a
CLIENT DEVICE
REDIRECTOR
106
BROWSER
104
116c
116b
PROTOCOL GATEWAY
116a
124c
124b
MESSAGE ROUTER
(MR)
124a
MR
DB
128a
124
130c
130b
SNMP CONSOLE
130a
MIBs
134a
130
114
108
110
NETWORK
ROUTER
FIREWALL 120
WIRELESS
NETWORK
132c
132b
HTTP PROXY
BACK-END SERVER
(BES)
132a
132
INTERNET
SERVER
102
CLIENT USER

FIG. 1A



FIG. 1B



Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590

FIG. 1C


144
120
146
1
148
2
FIREWALL
MR Database
150
3
Protocol Gateway 116
Message Router 124

FIG. 1D


MR Database
152
128
120
1
2
154
156
FIREWALL
158
3
160
4
Protocol Gateway 116
Message Router 124
Back End Server 122

FIG. 1E


MR Database
128
1
164
166
2
168
3
162
Message Router 124
Back End Server 122

FIG. 1F



FIG. 2

Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590



Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590

FIG. 3



Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590

FIG. 4


500
MR
DB
128
2
5
CLIENT DEVICE
112
1 DEVICE AUTHENTICATION
NEGATIVE ACK
3
4 LOGON WITH USERID AND PW
FAILURE
6
7 RETRY
MESSAGE ROUTER
(MR)
124

FIG. 5



Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590

FIG. 6A

602



FIG. 6B



FIG. 7A



FIG. 7B



Aether Systems Ref: AIM.5
Venable Ref: 35825/164590

FIG. 8A


802
XML query conditions.
CLIENT DEVICE 112a
CLIENT DEVICE 112b
PROTOCOL GATEWAY 116a
PROTOCOL GATEWAY 116b
MESSAGE ROUTER 124
BACK-END SERVER 122
808a
ALERT
806a
ALERT
HYBRID ALERT
804
ACK (OPTIONAL)
810a
812a
806b
ALERT
814a
814b
808b
ALERT
ACK (OPTIONAL)
810b
812b
MR can route to any and all client devices matching conditions.

FIG. 8B


816
CLIENT DEVICE 112a
PROTOCOL GATEWAY 116a
MESSAGE ROUTER 124
BACK-END SERVER 122
ALERT
818
ALERT*
820
Device is unavailable to receive.
MR determines ALT PATH AVAILABLE
NACK*
822
NACK*
824
PG knows ALT PATH AVAILABLE from ALERT* or RESP*.
PG sends NACK* indicating ALT PATH AVAILABLE.
REQ
826
REQ
828
REQ*
830
RESP*
832
RESP*
834
NACK*
836
NACK*
838

FIG. 8C


900
902
904
906
908
0
2
8
15
20
31
VER
MESSAGE ID
FLAGS
TOTAL LENGTH
SEGMENT #
910
EXEMPLARY
SEGMENT HEADER
TYPE I: SINGLE SEGMENT
MESSAGE HEADER
TYPE II: MULTIPLE
SEGMENT MESSAGE
HEADER

FIG. 9